

Nová generace silničních oprav II. a nižších tříd za studena



made with
macfix®
Licensed from
Macismo Asphalt Innovations

bohemix

PREMIUM



Bohemix® Premium je za studena aplikovaná jednosložková asfaltová modifikovaná směs určená k lokálním opravám asfaltových a betonových komunikací II. a nižších tříd bez nutnosti revize. Lze ji aplikovat za mrazu, vlhka i přímého slunečního záření. Velmi dobře přilne k asfaltu i betonovému povrchu. Místo opravy je možné okamžitě uvolnit k silničnímu provozu a má dlouhou životnost. Směs je volně skladovatelná po dobu min. 24 měsíců.

+ Okamžité použití

- Bohemix® Premium charakterizuje vynikající zpracovatelnost i v extrémních podmínkách do -10 °C
- Opravu směsí Bohemix® Premium je třeba v letním období zasypávat jemným prachem. Okamžitě po zhutnění je možné místo opravy uvolnit k silničnímu provozu.

+ Vynikající vlastnosti

- Jsou dosaženy díky ekologickým aditivům Macfix® obalující zrno kameniva s asfaltem a ochrannou vrstvou, která je narušena až po zhutnění a tím dochází k reakci postupného vytvrzení do stavu stálé pružnosti.
- Bohemix® Premium reaktivuje okolní asfalt a tím vznikne voděodolný spoj.

+ Snadná pokládka

- Bohemix® Premium velice dobře reaguje již při malé míře zhutnění, a proto lze tuto směs hutnit ručním pěchem. V případě rozsáhlější opravy je doporučeno použít vibrační desky, nebo válce do 750 kg.
- Místo opravy není nutné frézovat a dále upravovat pracovní spáru.



FAQ

Jak vlastně Bohemix® Premium funguje? Zhubněním ručním pěchem či pomocí vibrační desky nebo válce dochází k částečnému vytržení. Tento proces dále pokračuje vlivem následného mechanického zatížení. Pokud je opravené místo ihned uvolněno silničnímu provozu, tento proces vytržování nastává okamžikem těchto vlivů. Dále k vytržení přispívá i okolní prach a nečistoty.

Jak připravím Bohemix® Premium než začnu s vlastní prací? Bohemix® Premium je připraven k okamžitému použití. Pro snadnou práci s Bohemix® Premium, lze před otevřením pytel postavit na hranu a 1-2krát pytel otočit. U volně loženého Bohemix® Premium stačí vrchní vrstvu cca 2 cm promíchat s ostatním materiélem.

Co když nespotřebuji všechn Bohemix® Premium? Nic se neděje, dlouhá skladovatelnost Bohemix® Premium, zaručuje materiálu, že ho mohu následně použít pro jiný druh opravy. Pytel může být neuzávřený.

SILNICE II. A NIŽŠÍCH TŘÍD

Komunikace ve správě krajů tvoří velmi významnou síť komunikací, které v minulosti nebyly dimenzovány na dnešní požadavky dopravy. Nedostatečně únosné podkladní vrstvy jsou také důsledkem vzniku výtluků a jiných lokálních poruch. Bohemix® Premium modifikovaná asfaltová směs je pružný materiál a to je velkou výhodou při dalším pohybu podkladní vrstvy. Bohemix® Premium umožňuje správám a údržbám komunikací řešit tyto poruchy celoročně bez uzavírek kontinuálním způsobem.



OBECNÍ KOMUNIKACE


Starostové měst a obcí využívají Bohemix® Premium při opravách komunikací ve vlastní správě. Tyto komunikace jsou obvykle ve stavu, který by v mnoha případech vyžadoval celkovou rekonstrukci. Nicméně omezené finanční prostředky umožňují pouze lokální výspravy. Systém použití asfaltové směsi Bohemix® Premium je ideálním řešením na tyto opravy, které jsou finančně málo náročné a lze je realizovat celoročně i pro jednotlivé opravy. Starostové tyto opravy provádí svépomocí vlastními pracovníky, nebo na zavolení prostřednictvím objednávky na webových stránkách www.bohemix.cz



VODOVODY A KANALIZACE

Bohemix® Premium modifikovaná asfaltová směs je celorepublikově s úspěchem využívána vodohospodářskými společnostmi při opravách a výstavbě kanalizačních vypustí a zapravení povrchů. Hlavní výhoda je v rychlosti aplikace, okamžité otevření provozu i plánování jednotlivých prací bez uzavírek. Pro vodohospodáře je důležitá možnost aplikace na kombinaci materiálů asfalt, beton, kov nebo kompozit.





LESNÍ CESTY A PARKY

Česká republika je protkaná překvapivě rozsáhlou sítí zpevněných vozovek vedoucích lesy. Tyto vozovky jsou převážně využívány k přepravě vytěženého dřeva. Jedná se o vozovky pro jedno vozidlo, kde uzavírka takové komunikace je velmi komplikovaná. Bohemix® Premium modifikovaná asfaltová směs je využívána k lokálním opravám těchto cest a to hlavně z důvodu vysoké únosnosti materiálu, možnosti aplikace na nestabilní podloží, rychlosti aplikace a hlavně ekologii. V materiálu nejsou obsaženy žádné těkové nebo nebezpečné látky, které by byly nebezpečné například pro přilehlé vodní toky. Pro podobné účely je materiál také využíván při opravách chodníků v městských parcích.



KOLEJOVÁ DOPRAVA

Významnou dopravní síť tvoří kolejová doprava, která je díky velkému zatížení a své konstrukci vysoce zatěžovaná. Převážně je tvořena betonovými panely v kombinaci s asfaltovými směsmi, nebo litými asfalty. Opravy těchto komunikací jsou díky pohybům velmi komplikované. Bohemix® Premium zde vynikajícím způsobem plní svoji roli a to díky pružným vlastnostem stejně jako u dálničních komunikací. Ve většině případů se u oprav kolejových komunikací postupuje lokálně. Technologický postup při aplikaci Bohemixu® Premium maximálně splňuje požadavky při těchto opravách kolejových komunikací.



CHODNÍKY

Pro běžné opravy chodníků je Bohemix® Premium využíván pro aplikaci asfaltové vrstvy překopů, zvedání tzv. vodárenských hrníčků a samozřejmě opravách výtluků. Chodníky doporučujeme opravovat směsí Bohemix® Premium nejlépe v zimních měsících.



AREÁLY, SOUKROMÉ OBJEKTY

V areálech a soukromých objektech, na místech, kde je poškozený asfaltový nebo betonový kryt, lze provést opravu Bohemix® Premium svépomocí v jakémkoliv ročním období. Opravované místo se takto sanuje a předchází se rozširování poškození. Bohemix® Premium je v areálech používán pro doplnění mezi betonové panely.





CHARAKTERISTIKA


Bohemix® Premium je obalovaná asfaltová směs, kterou lze dlouhodobě skladovat a je ideálně použitelná pro rychlé a kvalitní opravy různých druhů na komunikacích a v areálech. Bohemix® Premium lze skladovat minimálně 2 roky a to i volně, aniž by došlo ke ztrátě jeho vlastností a kvality. Oprava Bohemix® Premium je odolná vůči vodě, opravované místo není třeba předem nikterak složitě připravovat, není třeba provádět penetrační náčery apod. a po aplikaci odpadá náročné utěšňování spár. Bohemix® Premium přilne k okolním materiálům na těsnou, je stále pružný a nepraská. Bohemix® Premium neobsahuje těkavé ani nebezpečné látky.

POKLÁDKA




1

Z podkladu je nutné odstranit hrubý volně ležící materiál a stojatou vodu. Další úprava krajů poškozeného místa před jeho vyplněním (frézování nebo ořezání) není nutná.



2

Poté se do místa opravy aplikuje produkt Bohemix® Premium. Je nutné zajistit, aby bylo místo opravy vyplněno rovnoměrně.



3

Při opravách hlubších výtluků a trhlin v asfaltu doporučujeme Bohemix® Premium pokládat postupně ve vrstvách o tloušťce cca 40 mm. Pro zhutnění je dostačující ruční pěchovadlo. Na větší plochy a prohlubně v každém případě doporučujeme použít vibrační desku nebo válec. Výsledkem je rychlejší vytvrzení.



4

Po zhutnění doporučujeme, aby bylo místo opravy uvolněno k silničnímu provozu.

Další výhody:

- Bohemix® Premium si i po vytvrzení zachovává částečnou pružnost, dokonale se přizpůsobí konturám výtluku a tak zajistí rychlou opravu.
- Stupeň a rychlosť vytvrzování Bohemix® Premium závisí na okolní teplotě, tloušťce nanесенé vrstvy a hustotě provozu.
- Místo opravy není po vyplnění již nutné zasypávat.
- Bohemix® Premium lze zpracovávat při teplotách od -10 °C do 45 °C. Je tudíž rezistentní vůči mrazu, vlhkosti a horku.

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Bohemix® Premium je dodáván v zrnitostech 0/5 mm. Dostupný v pytlích a volně ložený.
- Může být volně skladován po dobu nejméně 2 let bez ztráty kvality.
- Neobsahuje dehet a je 100% recyklovatelný, tedy šetrný k životnímu prostředí.

VYDATNOST – Průměrná tloušťka vrstvy Bohemix® Premium

Tloušťka vrstvy (mm)	Pokrytá plocha (m ² /t)	Spotřeba 50x50 cm (kg)
20	22–28	12
30	15–19	17
40	11–15	23
50	9–12	28
60	8–11	34
70	7–10	40
80	6–9	45

Objemová hmotnost (20°Celsia): 2,35 g/cm³



AUTORIZOVANÝ PRODEJCE: